

- I RUOTE PER COLLETTIVITÀ IN POLIAMMIDE 6
- GB POLYAMIDE 6 INSTITUTIONAL WHEELS
- F ROULETTES POUR COLLECTIVITES EN POLYAMIDE 6
- D APPARATENROLLEN AUS POLYAMID 6
- E RUEDAS PARA COMUNIDADES DE POLIAMIDA 6
- RU КОЛЕСА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИЗ ПОЛИАМИДА 6



30 ÷ 60



0°C ÷ +40°C



<b>I</b>	<b>GB</b>	<b>F</b>
<p><b>Caratteristiche</b></p> <p>Ruote per collettività in poliammide 6, prodotte con elevati standard qualitativi che ne garantiscono la grande durata nel tempo. Supporti zincati elettroliticamente.</p> <p><b>Impieghi</b></p> <p>Idonea all'impiego in ambienti umidi, con presenza di agenti chimici di elevata aggressività; se ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti con presenza di acidi organici forti e minerali concentrati.</p>	<p><b>Features</b></p> <p>Polyamide 6 institutional wheels, manufactured according to high quality standards to guarantee a long lifetime. Zinc-plated brackets.</p> <p><b>Uses</b></p> <p>Suitable for humid environments with harsh chemicals; not suitable for applications where concentrated organic acids or strong mineral acids are present.</p>	<p><b>Caracteristiques</b></p> <p>Roues pour collectivité en polyamide 6 produites sur la base de hauts standards de qualité gage de longue durée de vie. Montures zinguées électrolytiquement.</p> <p><b>Utilisations</b></p> <p>Peut être utilisée dans des milieux humides avec présence d'agents chimiques hautement corrosifs; il est conseillé de ne pas l'utiliser dans des milieux avec présence d'acides organiques forts et minéraux concentrés.</p>





D	E	RU
<p><b>Eigenschaften</b></p> <p>Apparatenrollen aus Polyamid 6, nach gehobenen Qualitätsstandards erzeugt, zur Garantie für eine lange Lebensdauer. Gehäuse galvanisch verzinkt.</p> <p><b>Einsatz</b></p> <p>Für feuchte Umgebungen und Bereiche mit stark aggressiven chemischen Substanzen geeignet. Vom Gebrauch in Umgebungen mit starken organischen Säuren und konzentrierten mineralischen Säuren wird abgeraten.</p>	<p><b>Características</b></p> <p><b>Ruedas para comunidades de poliamida 6, fabricadas según altos estándares de calidad que garantizan su larga duración. Soportes cincados electrolíticamente.</b></p> <p><b>Utilización</b></p> <p><b>Se puede utilizar en ambientes húmedos, con agentes químicos altamente agresivos; se desaconseja su utilización en ambientes con ácidos orgánicos fuertes y minerales concentrados.</b></p>	<p><b>Характеристики</b></p> <p>Колеса для общественных учреждений из полиамида 6, изготовленные согласно стандартам высшего качества, которые гарантируют длительный срок службы изделий. Оцинкованные кронштейны.</p> <p><b>Применения</b></p> <p>Серия пригодна для эксплуатации во влажных средах и в присутствии очень агрессивных химикатов; не рекомендуется применение колес при наличии сильных органических и концентрированных минеральных кислот.</p>



I RUOTE PER COLLETTIVITÀ IN POLIAMMIDE 6

GB BLACK POLYAMIDE 6 INSTITUTIONAL WHEELS

F ROULETTES POUR COLLECTIVITES EN POLYAMIDE 6

D APPARATENROLLEN AUS POLYAMID 6


E RUEDAS PARA COLECTIVIDADES DE POLIAMIDA 6

RU КОЛЕСА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИЗ ПОЛИАМИДА 6




32




	daN	COD.	
		(kg)	
40 17 8 21	30	0.02	321102*
50 17 8 22	40	0.02	321104*
50 22 8 28	50	0.03	321105*
60 22 8 28	60	0.03	321106*



	daN	COD.	
		(kg)	
40C 17 61 42x42 30x30 5 24	30	0.29	324001*
50C 17 66 42x42 30x30 5 24	40	0.31	324002*
60C 22 83 60x60 45x45 6 21	60	0.56	324003*



	daN	COD.	
		(kg)	
40C 17 61 M10 20 35 24	30	0.26	326001*
50C 17 66 M10 20 35 24	40	0.28	326002*
60C 22 83 M12 25 41 21	60	0.47	326003*

C = confezione di 2 ruote  
 set of 2 wheels  
 conditionnement de 2 roues  
 Packung mit 2 Rädern  
 paquete de 2 ruedas  
 2 колеса в упаковке

I RUOTE PER COLLETTIVITÀ IN POLIAMMIDE 6

GB BLACK INSTITUTIONAL POLYAMIDE 6 WHEELS

F ROULETTES POUR COLLECTIVITES EN POLYAMIDE 6

D APPARATENROLLEN AUS POLYAMID 6

E RUEDAS PARA COLECTIVIDADES DE POLIAMIDA 6

RU КОЛЕСА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИЗ ПОЛИАМИДА 6



							daN						
								kg	COD.				
40	17	61	42x42	30x30	5	24	30	0.12		324101*			
50	17	66	42x42	30x30	5	24	40	0.12		324102*			
60	22	83	60x60	45x45	6	21	60	0.22		324103*			



						daN						
							kg	COD.				
40	17	61	55x25	42	5	30	0.10		325101*			
50	17	66	55x25	42	5	40	0.10		325102*			
60	22	83	60x60	45x45	6	60	0.20		325103*			



							daN						
								kg	COD.				
40	17	61	M10	20	35	24	30	0.12		326101*			
50	17	66	M10	20	35	24	40	0.14		326102*			
60	22	83	M12	24	41	21	60	0.23		326103*			