

TÖMLŐ CSATLAKOZÓK



Tartalomjegyzék:

Storz tömlőcsatlakozók	346. oldal
Kamlok tömlőcsatlakozók	351. oldal
TW tartálykocsi csatlakozók	359. oldal
Élelmiszeripari csatlakozók	366. oldal
Cardan tömlőcsatlakozók	367. oldal
Gullemin tömlőcsatlakozók	368. oldal
Triclamp tömlőcsatlakozók	371. oldal
Gőztömlő csatlakozók	373. oldal
Tömlővégek	375. oldal
Karimás tömlőcsatlakozók	377. oldal
Légtömlő csatlakozók	378. oldal
Közcsavarok, átalakítók	381. oldal

Oldalszám

GŐZTÖMLŐ CSATLAKOZÓK



Típus:

Gőztömlő csatlakozó EN 14423 /
DIN 2826 szabvány szerint

Anyaga:

Galvanizált acél
Rozsdamentes acél
Réz

Tömítés:

Novatec Premium II.
PTFE

Üzemi nyomás:

18bar /261psi

Üzemi hőmérséklet:

Gőz: +210°C-ig
Víz: +120°C-ig



Névleges átmérő		Menet	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
mm	Inch				
			Külső menettel	Belső menettel	Bilincs
13	1/2"	R 1/2	RMSS013	RVSS013	RKS013
19	3/4"	R 3/4	RMSS019	RVSS019	RKS019
25	1"	R 1	RMSS025	RVSS025	RKS025
32	1.1/4"	R 1.1/4	RMSS032	RVSS032	RKS032
38	1.1/2"	R 1.1/2	RMSS038	RVSS038	RKS038
50	2"	R 2	RMSS050	RVSS050	RKS050

További rendelhető alkatrészek:



Tömítés



Csatlakozó rozsdamentes acél és réz anyagból



Karimás csatlakozó



GŐZTÖMLŐ CSATLAKOZÓK

Típus:

Dinbo (BOSS) gőztömlő csatlakozó

Anyaga:

Galvanizált acél
Rozsdamentes acél
Bronz

Tömítés:

PTFE

Üzemi nyomás:

18bar /261psi

Üzemi hőmérséklet:

-51°C +232°C



Névleges átmérő		Menet	Cikkszám	Cikkszám
mm	Inch		Csatlakozó	Bilincs
13	1/2"	R 1/2	BGFL013	RKS013
19	3/4"	R 3/4	BGFL019	RKS019
25	1"	R 1	BGFL025	RKS025

További rendelhető alkatrészek:



Gőztömlő csatlakozó részegységek



Rozsdamentes acél bilincs