



## GUMI GŐZ TÖMLŐ

**Szín:**

Fekete

**Hőmérséklet:**

+143 C°-ig

**Tulajdonság:**

Belső: Fekete, sima felületű

EPDM-SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat

Külső: Fekete, EPDM-SBR gumi, kopásálló,-

időjárásálló, sima vagy textíllenomatós kivitelben

**Felhasználható:**

Többfunkciós tömlő, forró víz,- levegő,- gőz szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
8,0	4,0	0,20	4	40	50	G_GOZ_8_0,4
10,0	4,0	0,23	4	40	50	G_GOZ_10_0,4
12,5	4,0	0,27	4	40	50	G_GOZ_12,5_0,4
16,0	4,0	0,33	4	40	50	G_GOZ_16_0,4
20,0	5,0	0,57	4	40	40	G_GOZ_20_0,4
25,0	5,0	0,68	4	40	40	G_GOZ_25_0,4
31,5	5,2	0,87	4	40	40	G_GOZ_31,5_0,4
35,0	5,8	0,97	4	40	20	G_GOZ_35_0,4
38,0	5,8	1,09	4	40	20	G_GOZ_38_0,4
40,0	5,8	1,16	4	40	20	G_GOZ_40_0,4
45,0	6,5	1,31	4	40	20	G_GOZ_45_0,4
50,0	6,0	1,47	4	40	20	G_GOZ_50_0,4
55,0	6,5	1,51	4	40	10	G_GOZ_55_0,4
63,0	6,5	1,53	4	40	6	G_GOZ_63_0,4