

GUMI GŐZ TÖMLŐ 6BAR

**Szín:**

Fekete

Hőmérséklet:

+165 C°-ig

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

EPDM gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, EPDM gumi, kopásálló,-

időjárásálló, sima vagy textillenymatos kivitelben

Felhasználható:

Többfunkciós tömlő, forró víz,- levegő,- gőz szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
12,5	5,1	0,35	6	60	20	G_GOZ_12,5_0,6
16,0	5,2	0,44	6	60	40	G_GOZ_16_0,6
20,0	5,3	0,53	6	60	40	G_GOZ_20_0,6
25,0	5,5	0,66	6	60	40	G_GOZ_25_0,6
31,5	6,7	1,05	6	60	40	G_GOZ_31,5_0,6
35,0	6,8	2,19	6	60	20	G_GOZ_35_0,6
38,0	7,0	2,31	6	60	20	G_GOZ_38_0,6
40,0	7,0	1,37	6	60	20	G_GOZ_40_0,6
45,0	7,1	1,54	6	60	20	G_GOZ_45_0,6
50,0	7,2	1,72	6	60	20	G_GOZ_50_0,6
63,0	8,5	2,54	6	60	10	G_GOZ_63_0,6