



Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30 C° - +60 C°

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima, kopásálló felületű
SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat

Külső: Fekete, sima, EPDM/SBR gumikeverék,
kopás,- időjárásálló

Felhasználható:

Erős koptatóigénybevételű alkalmazásokra

Kopásérték: 40mm³ vagy 70mm³



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
16	5,8	0,49	12	48	40	G_HSZ_16_1,2
20	6,3	0,64	12	48	40	G_HSZ_20_1,2
25	6,3	0,77	12	48	40	G_HSZ_25_1,2
31,5	6,7	1,01	12	48	40	G_HSZ_31,5_1,2
35	6,8	1,07	10	40	20	G_HSZ_35_1
38	6,8	1,17	10	40	20	G_HSZ_38_1
40	6,8	1,22	10	40	20	G_HSZ_40_1
45	8,0	1,65	10	40	20	G_HSZ_45_1
50	8,0	1,82	10	40	20	G_HSZ_50_1
63	9,5	2,85	10	40	10	G_HSZ_63_1
70	9,5	3,12	8	32	10	G_HSZ_70_0,8
75	9,5	3,32	8	32	10	G_HSZ_75_0,8

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető