



GUMI HÚTÓTÖMLŐ

Szín:

Feket / fekete

Hőmérséklet:

-35°C - +145 C°-ig

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

EPDM gumi

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat

Külső: Fekete, EPDM gumi, kopásálló,-
időjárásálló, sima vagy textillen nyomatos kivitelben

Felhasználható:

Többfunkciós tömlő, víz,- hűtővíz szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
6,3	3,5	0,13	6	16	50	G_HUT_6,3_0,6
8	3,5	0,15	6	16	50	G_HUT_8_0,6
10	3,5	0,17	6	16	50	G_HUT_10_0,6
12,5	3,5	0,22	6	16	50	G_HUT_12,5_0,6
16	4,0	0,27	6	16	50	G_HUT_16_0,6
18	4,0	0,33	6	16	50	G_HUT_18_0,6
20	4,0	0,39	6	16	40	G_HUT_20_0,6
25	4,3	0,47	6	16	40	G_HUT_25_0,6
31,5	4,3	0,61	6	16	40	G_HUT_31,5_0,6
35	5,0	0,77	6	16	20	G_HUT_35_0,6
38	5,0	0,84	6	16	20	G_HUT_38_0,6
40	5,0	0,85	6	16	20	G_HUT_40_0,6
45	5,0	0,98	6	16	20	G_HUT_45_0,6
50	5,0	1,08	6	16	20	G_HUT_50_0,6
55	6,0	1,50	6	16	9	G_HUT_55_0,6
63	6,0	1,47	6	16	10	G_HUT_63_0,6
70	6,0	1,68	6	16	6	G_HUT_70_0,6
76	6,0	1,79	6	16	10	G_HUT_76_0,6
80	6,0	1,84	6	16	10	G_HUT_80_0,6
90	6,0	2,05	6	16	10	G_HUT_90_0,6