



## GUMI KOPÁSÁLLÓ TÖMLŐ

**Szín:**

Fekete

**Hőmérséklet:**

-30 C° - +60 C°

**Tulajdonság:**

Belső: Fekete, sima felületű

SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat  
beágyazott acélspirál és rézhuzal

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás-,  
időjárásálló, sima vagy textíllenymatos kivitelben

**Felhasználható:**

Erős koptatóigénybevételű alkalmazásokra

Kopásérték: 40mm<sup>3</sup> vagy 70mm<sup>3</sup>



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
20	9,5	1,27	15	60	10	G_KOP_20_1,5
25	9,5	1,48	15	60	10	G_KOP_25_1,5
31,5	9,5	1,76	15	60	10	G_KOP_31,5_1,5
35	9,5	1,92	10	40	10	G_KOP_35_1,0
38	9,5	2,05	10	40	10	G_KOP_38_1,0
40	9,5	2,13	10	40	10	G_KOP_40_1,0
45	9,5	2,35	8	32	10	G_KOP_45_0,8
50	10,0	2,57	8	32	10	G_KOP_50_0,8
63	10,0	3,51	7	28	10	G_KOP_63_0,7
70	10,0	3,85	6	24	10	G_KOP_70_0,6
75	11,5	4,09	6	24	10	G_KOP_75_0,6

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető