



**Szín:**

Fekete / fekete

**Hőmérséklet:**

-30°C - +70 C°

**Tulajdonság:**

Belső: Fekete, sima felületű

NBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Beágyazott rézhuzal

Külső: Fekete, CR gumikeverék,

kopás,- időjárásálló, textillenyomatos kivitelben

Ellenállás: max  $1 \times 10^6 \Omega/m$  EN1762

**Felhasználható:**

Folyékony állapotú gázok szállítására, tartályok feltöltésére és leeresztésére



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
16,0	5,0	1,47	25	100	40	G_LPG_16_25
19,0	6,0	1,70	25	100	40	G_LPG_19_25
20,0	6,0	1,73	25	100	40	G_LPG_20_25
25,0	6,5	1,87	25	100	40	G_LPG_25_25
32,0	6,5	2,07	25	100	40	G_LPG_32_25
38,0	7,0	2,43	25	100	20	G_LPG_38_25
40,0	7,0	2,50	25	100	20	G_LPG_40_25
50,0	9,5	3,58	25	100	20	G_LPG_50_25