



GUMI MALTERSZÁLLÍTÓ TÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-35 C° - +60 C°

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima, kopásálló felületű

SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás,-

időjárásálló, sima vagy textíllenomatatos kivitelben

Felhasználható:

Erős koptatóigénybevételű alkalmazásokra

Kopásérték: 40mm³ vagy 70mm³



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
25	5,8	0,67	16	45	40	G_MALT_25_1,6
31,5	5,9	0,84	16	45	40	G_MALT_31,5_1,6
35	7,3	1,22	16	45	20	G_MALT_35_1,6
38	7,3	1,31	16	45	20	G_MALT_38_1,6
40	7,4	1,38	16	45	20	G_MALT_40_1,6
50	7,5	1,73	16	45	20	G_MALT_50_1,6
55	8,0	2,53	16	45	10	G_MALT_55_1,6
60	9,5	2,71	16	45	10	G_MALT_60_1,6
63	9,5	2,78	16	45	10	G_MALT_63_1,6
70	10,0	3,53	20	60	10	G_MALT_70_2,0
75	10,0	3,76	20	60	10	G_MALT_75_2,0
80	14,0	5,63	20	60	10	G_MALT_80_2,0
90	14	6,24	20	60	10	G_MALT_90_2,0
100	15,0	7,56	20	60	10	G_MALT_100_2,0
110	15,0	8,22	20	60	10	G_MALT_110_2,0
125	15,0	9,22	20	60	10	G_MALT_125_2,0