



**Szín:**

Fekete

**Hőmérséklet:**

-30 C° - +60 C°

**Tulajdonság:**

Belső: Fekete, sima felületű

NBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, NBR gumikeverék, kopás,-

időjárásálló, sima vagy textillenymatos kivitelben

**Felhasználható:**

Olaj és különböző olajszármazékok szállítására (nem üzemanyagálló)



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
6,3	3,5	0,15	16	50	50	G_OL_6,3_1,6
8	3,5	0,17	16	50	50	G_OL_8_1,6
10	3,5	0,2	16	50	50	G_OL_10_1,6
12,5	3,5	0,22	16	50	50	G_OL_12,5_1,6
14	3,5	0,25	16	50	50	G_OL_14_1,6
16	3,7	0,31	16	50	50	G_OL_16_1,6
18	3,7	0,34	16	50	50	G_OL_18_1,6
20	4,1	1,42	16	50	40	G_OL_20_1,6
22	5,5	1,60	16	50	20	G_OL_22_1,6
25	5,0	1,66	16	50	40	G_OL_25_1,6
28	5,5	1,76	16	50	20	G_OL_28_1,6
31,5	5,2	1,85	16	50	40	G_OL_31,5_1,6
35	6,5	2,34	16	50	20	G_OL_35_1,6
38	6,7	2,47	16	50	20	G_OL_38_1,6
40	7,0	2,54	16	50	20	G_OL_40_1,6
45	7,0	2,73	16	50	20	G_OL_45_1,6
50	7,2	2,92	16	50	20	G_OL_50_1,6

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető