



Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30 C° - +70 C°

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű
EPDM / SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, sima, EPDM / SBR gumikeverék,
kopás és időjárásálló

Felhasználható:

Sűrített levegő, víz, egyéb kemikáliák szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
4,0	3,5	0,11	20	60	50	G_PRES_4_2
5,0	3,5	0,12	20	60	50	G_PRES_5_2
6,3	3,5	0,15	20	60	50	G_PRES_6,3_2
8,0	3,5	0,17	20	60	50	G_PRES_8_2
10,0	3,5	0,20	20	60	50	G_PRES_10_2
12,5	3,5	0,23	20	60	50	G_PRES_12,5_2
16,0	3,7	0,29	20	60	50	G_PRES_16_2
20,0	5,3	0,56	20	60	40	G_PRES_20_2
25,0	5,3	0,68	20	60	40	G_PRES_25_2
31,5	6,3	0,99	20	60	40	G_PRES_31,5_2
35,0	6,6	1,25	20	60	20	G_PRES_35_2
38,0	6,7	1,38	20	60	20	G_PRES_38_2
40,0	6,7	1,45	20	60	20	G_PRES_40_2
45,0	6,8	1,63	20	60	20	G_PRES_45_2
50,0	6,8	1,79	20	60	20	G_PRES_50_2