



GUMI SAV-BÁZIS SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30°C - +60 C°-ig

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

EPDM/SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat,
beágyazott acélspirál

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás,-
időjárásálló, sima vagy textíllenymatos kivitelben

Felhasználható:

Különböző folyékony vegyi anyagok, kemikáliák szállítására
nyomás és vákuumterhelés (6,3MVO) mellett



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
20	6,0	1,66	20	60	20	G_SAVSZ_20_2,0
25	6,0	1,79	20	60	20	G_SAVSZ_25_2,0
31,5	6,5	2,09	15	45	20	G_SAVSZ_31,5_1,5
35	6,5	2,44	12	36	20	G_SAVSZ_35_1,2
38	6,5	2,58	12	36	20	G_SAVSZ_38_1,2
40	6,5	2,69	12	36	20	G_SAVSZ_40_1,2
45	6,5	2,87	10	30	20	G_SAVSZ_45_1,0
50	6,5	3,05	10	30	20	G_SAVSZ_50_1,0
60	7,5	3,73	7	21	10	G_SAVSZ_60_0,7