



**Szín:**

Fekete

**Hőmérséklet:**

-30°C - +60 C°-ig

**Tulajdonság:**

Belső: Fekete, sima felületű  
EPDM/SBR gumikeverék

**Erősítés:**

Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat  
Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás,-  
időjárásálló, sima vagy textillenymatos kivitelben

**Felhasználható:**

Különböző folyékony vegyianyagok, kemikáliák szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
6,3	3,5	0,13	6	18	50	G_SAVB_6,3_0,6
8	3,5	0,15	6	18	50	G_SAVB_8_0,6
10	3,5	0,17	6	18	50	G_SAVB_10_0,6
12,5	3,5	0,22	6	18	50	G_SAVB_12,5_0,6
16	3,7	0,26	6	18	50	G_SAVB_16_0,6
20	3,8	0,38	6	18	50	G_SAVB_20_0,6
25	4,1	1,51	6	18	40	G_SAVB_25_0,6
31,5	4,3	1,67	6	18	40	G_SAVB_31,5_0,6
35	5,8	1,97	12	36	20	G_SAVB_35_1,2
38	5,8	2,08	12	36	20	G_SAVB_38_1,2
40	5,8	2,15	10	30	20	G_SAVB_40_1
45	6,0	2,31	10	30	20	G_SAVB_45_1
50	6,0	2,45	10	30	20	G_SAVB_50_1
60	6,0	2,70	7	21	10	G_SAVB_60_0,7
63	6,0	2,53	7	21	10	G_SAVB_63_0,7
75	6,0	2,80	7	21	10	G_SAVB_75_0,7
80	6,0	2,91	7	21	10	G_SAVB_80_0,7
90	6,0	9,00	5	15	10	G_SAVB_90_0,5