



## GUMI ÉLELMISZERIPARI TEJTÖMLŐ

**Szín:**

Fehér / Kék

**Hőmérséklet:**

-15 C° - +80 C° (gőz + 110C°)

**Tulajdonság:**

Belső: Fehér, sima felületű  
PVC / NBR gumikeverék

**Erősítés:**

Erős keresztzövéses, szintetikus textilonat  
Minden 2 réteg textilréteg között  
gumiréteg (összesen 6 réteg textilerősítés)

Külső: Kék, CR gumikeverék, olaj és kopásálló, élelmiszer minőségű

**Felhasználható:**

Olajos,- zsíros folyadékok szállítására (növényi és állati eredetű)

Különböző tejtermékek,- víz / ivóvíz szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
13	5,5	0,41	25	75	20	G_EL_K_12,5_2,5
19	6,0	0,67	10	30	60	G_EL_K_19_1
25	6,0	0,84	10	30	60	G_EL_K_25_1
32	7,0	1,25	10	30	60	G_EL_K_32_1
40	9,0	2,03	10	30	50	G_EL_K_40_1
50	8,0	2,93	10	30	50	G_EL_K_51_1

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető