



Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30 C° - +100 C°

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

NBR/PVC gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, sima, NBR/PVC gumikeverék,

kopás,- időjárásálló

Felhasználható:

Üzemanyagok, olaj és különböző olajszármazékok szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
4	3	0,10	10	30	50	G_UA_4_1
5	3,0	0,10	10	30	50	G_UA_5_1
6	3,0	0,12	10	30	50	G_UA_6_1
8	3,3	0,14	10	30	50	G_UA_8_1
10	3,3	0,20	10	30	50	G_UA_10_1
12	3,5	0,23	10	30	50	G_UA_12_1
14	3,5	0,26	10	30	50	G_UA_14_1
16	4,0	0,35	10	30	50	G_UA_16_1
20	4,0	1,41	10	30	40	G_UA_20_1
25	4,3	1,50	10	30	40	G_UA_25_1
31,5	4,3	1,66	10	30	40	G_UA_31,5_1
35	4,5	1,94	10	30	20	G_UA_35_1

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető