



Szín:

Fehér / Kék

Hőmérséklet:

-20 C° - +100 C°

Tulajdonság:

Belső: Fehér, sima felületű
keresztkötésű polietilén (UHMWPE)

Erősítés:

Kétrétegű, keresztszövéses textilfonat,
beágyazott acélspirál és antisztatikus rézszál

Külső: Kék, EPDM, időjárás, kopás és ózonálló

Felhasználható:

Különböző vegyi folyadékok szállítására (nyomás alatt ill. vákuumterhelés -9MVO - mellett is)
(sav, lúg, alkohol, szerves vegyületek, petróleumszármazékok, olaj...)

Gyógyszeripari folyadékok, víz / ivóvíz szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
19	6,0	0,77	10	30	60	G_VEGY_19_1
25	6,0	0,98	10	30	60	G_VEGY_25_1
32	6,0	1,19	10	30	60	G_VEGY_32_1
38	6,3	1,62	10	30	60	G_VEGY_38_1
50	6,5	1,98	10	30	60	G_VEGY_51_1
75	7,5	3,16	10	30	60	G_VEGY_75_1