


TÖMLŐ CSATLAKOZÓK



Tartalomjegyzék:

| | |
|-----------------------------|------------|
| Storz tömlőcsatlakozók | 346. oldal |
| Kamlok tömlőcsatlakozók | 351. oldal |
| TW tartálykocsi csatlakozók | 359. oldal |
| Élelmiszeripari csatlakozók | 366. oldal |
| Cardan tömlőcsatlakozók | 367. oldal |
| Gullemin tömlőcsatlakozók | 368. oldal |
| Triclamp tömlőcsatlakozók | 371. oldal |
| Gőztömlő csatlakozók | 373. oldal |
| Tömlővégek | 375. oldal |
| Karimás tömlőcsatlakozók | 377. oldal |
| Légtömlő csatlakozók | 378. oldal |
| Közcsavarok, átalakítók | 381. oldal |

Oldalszám



Típus:

Karimás tömlőcsatlakozók
laza vagy fix illesztéssel

Szabvány:

EN-DIN PN 6
EN-DIN PN 10
EN-DIN PN 16
EN-DIN PN 25
EN-DIN PN 40
ASTM 150 lbs
ASTM 300 lbs
ASTM 600 lbs

Alapanyagok:

Galvanizált acél
Rozsdamentes acél
AISI 316/1.4401
Polipropilén

Üzemi nyomás:

16bar / 232psi

Üzemi hőmérséklet:

-20°C +65°C

| Névleges átmérő | | Tömlő belső átmérő |
|-----------------|--------|--------------------|
| mm | Inch | mm |
| 15 | 1/2" | 13 |
| 20 | 3/4" | 19 |
| 25 | 1" | 25 |
| 32 | 1.1/4" | 32 |
| 40 | 1.1/2" | 38 |
| 40 | 1.1/2" | 40 |
| 50 | 2" | 50 |
| 65 | 2.1/2" | 63 |
| 65 | 2.1/2" | 65 |
| 80 | 3" | 75 |
| 80 | 3" | 80 |
| 100 | 4" | 100 |
| 125 | 5" | 125 |
| 150 | 6" | 150 |
| 200 | 8" | 200 |



Tömítések:

GORE™ - PTFE

NOVATEC - KEVLAR

-210°C / +260°C

+320°C-ig

