


**Gumi betonszóró tömlő SM40 / Rubber grout & plaster hose**


Belső / tube / materiál:  
Erősítés / reinforcement / :  
Külső / cover / materiál:

SBR/NR/BR gumi / SBR/NR/BR rubber  
Textil / textil / textil  
SBR gumi / SBR rubber

Műk. hőm / temperature / pracovná  
teplota.:

-35 °C +80 °C

Belső átmérő / Inside diameter /	Falvastagság / Wall thickness /	Tömeg / Weight /	Üzemi nyomás / Working pressure /	Repedési nyomás / Bursting pressure /	Tekercshossz / Roll /	Cikkszám / Reference /
mm	mm	kg	bar	bar	fm / meters	
19	6,0	0,60	40	100	40	4411401900600400
25	6,0	0,75	40	100	40	4411402500600400
25	7,0	0,80	40	100	40	4411402500700400
32	7,0	1,10	40	100	40	4411403200700400
35	7,0	1,15	40	100	40	4411403500700400
35	7,5	1,20	40	100	40	4411403500750400
38	8,0	1,40	40	100	40	4411403800800400
38	10,0	1,90	40	100	40	4411403801000400
40	7,5	1,35	40	100	40	4411404000750400
50	8,0	1,70	40	100	40	4411405000800400
50	9,0	1,95	40	100	40	4411405000900400
50	10,0	2,20	40	100	40	4411405001000400
65	9,0	2,55	40	100	40	4411406500900400

**Gumi betonszóró tömlő SMK / Rubber plaster hose**


Belső / tube / materiál:  
Erősítés / reinforcement / :  
Külső / cover / materiál:

SBR/NR/BR gumi / SBR/NR/BR rubber  
Textil / textil / textil  
SBR gumi / SBR rubber

Műk. hőm / temperature / pracovná  
teplota.:

-35 °C +80 °C



Belső átmérő / Inside diameter /	Falvastagság / Wall thickness /	Tömeg / Weight /	Üzemi nyomás / Working pressure /	Repedési nyomás / Bursting pressure /	Tekercshossz / Roll /	Cikkszám / Reference /
mm	mm	kg	bar	bar	fm / meters	
32	10,0	1,20	10	31,5	20	4416803201000200
40	8,0	1,40	10	31,5	40	4416804000800400
50	10,0	2,10	10	31,5	40	4416805001000400
50	10,0	2,10	10	31,5	20	4416805001000400
60	10,0	2,55	10	31,5	40	4416806001000400
60	10,0	2,55	10	31,5	20	4416806001000400
60*	9,0	2,50	10	31,5	40	4416806000900400
65	10,0	2,65	10	31,5	40	4416806501000400

65	10,0	2,65	10	31,5	20	4416806501000400
----	------	------	----	------	----	------------------

\*könnyített kiviel, megnövelt kopásértékkel