

POLIURETÁN ANTISZTATIKUS CSIGATÖMLŐ

**Szín:**

Átlátszó

Hőmérséklet:

-25 °C +85 °C

Alapanyag:

Poliuretán,
beágyazott pvc spirál erősítés, rézszál

Tulajdonság:

Sima belső felület
Flexibilis és rugalmas
Kopásálló
Olaj és oldószerálló

Felhasználható:

Kis ill. közepes szívóigénybevételre, koptató hatású anyagok
(faforgács, por, műanyag granulátumok) vegyianyag tartalmú gőzök elszívására



Belső átmérő	Külső átmérő	Tömeg	Hajl. Sugár	Vákuarterh.	Cikkszám
mm	mm	g/m	mm	m/ H ₂ O	
20	25,4	120	25	4,0	PUR_020_A
25	30,4	150	31	4,0	PUR_025_A
30	36,0	190	38	3,5	PUR_030_A
32	38,0	200	40	3,5	PUR_032_A
35	41,6	215	44	3,5	PUR_035_A
40	46,6	270	40	3,0	PUR_040_A
45	51,8	300	45	3,0	PUR_045_A
50	57,0	350	50	3,0	PUR_050_A
60	66,8	450	60	3,0	PUR_060_A
70	78,4	490	70	3,0	PUR_070_A
75	83,8	530	75	3,0	PUR_075_A
80	89,0	550	80	3,0	PUR_080_A
90	99,4	610	90	3,0	PUR_090_A
100	110,4	700	100	3,0	PUR_100_A
110	120,4	800	110	3,0	PUR_110_A
120	131,0	1000	120	3,0	PUR_120_A
125	136,6	1100	125	3,0	PUR_125_A
140	152,9	1150	140	2,5	PUR_140_A
150	162,8	1200	152	2,5	PUR_150_A
160	173,0	1300	160	2,5	PUR_160_A
180	193,4	1350	180	2,5	PUR_180_A
200	213,6	1500	200	2,5	PUR_200_A