



Szín:

Fehér / fehér spirállal

Hőmérséklet:

-10 °C - +60 °C

Tulajdonság:

Kívül-belül sima felület

Beágyazott pvc spirál

Rugalmas / Flexibilis

Kopás - időjárásálló

nyommentes pvc

Felhasználható:

Medencék, kádak feltöltésére és leeresztésére

víz szállítására, nyomás és vákuumterhelés mellett



Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi nyomás	Vákuumterh.	Hajl. sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm	
15	2,5	7,0	8,0	50	P_SZNY_020_H
16	2,5	7,0	8,0	55	P_SZNY_025_H
20	2,5	7,0	7,0	80	P_SZNY_032_H
25	3,5	7,0	8,0	100	P_SZNY_035_H
25	4,0	8,0	8,0	100	P_SZNY_040_H
27	2,5	5,0	7,0	110	P_SZNY_045_H
32	4,0	7,0	8,0	135	P_SZNY_050_H
34	3,0	5,0	7,0	145	P_SZNY_055_H
38	3,5	5,0	7,0	160	P_SZNY_060_H
40	5,0	7,0	8,0	180	P_SZNY_070_H
43	3,5	4,5	7,0	200	P_SZNY_075_H
55	4,0	4,0	7,0	200	P_SZNY_080_H
66	4,5	4,0	7,0	210	P_SZNY_090_H
80	5,0	4,0	7,0	220	P_SZNY_100_H