



Szín:

Sötétkék / fehér spirállal

Hőmérséklet:

-25 °C - +60 °C

Tulajdonság:

Kívül-belül sima felület

Beágyazott pvc spirál

Rugalmas / Flexibilis

Kopás - időjárásálló

Olaj és üzemanyagálló

Felhasználható:

Különböző folyadékok (víz, olaj, olajszármazékok) szállítására

Mezőgazdasági / építőipari célokra



Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi nyomás	Vákuarterh.	Hajlítási sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm	
20	4,0	8,0	10,0	140	P_SZNY_020_O
25	4,3	8,0	10,0	168	P_SZNY_025_O
32	4,0	8,0	10,0	195	P_SZNY_032_O
35	4,5	7,0	10,0	220	P_SZNY_035_O
40	5,0	7,0	10,0	255	P_SZNY_040_O
45	5,0	6,0	10,0	275	P_SZNY_045_O
50	5,0	6,0	10,0	300	P_SZNY_050_O
55	5,5	6,0	10,0	330	P_SZNY_055_O
60	5,6	6,0	10,0	355	P_SZNY_060_O
70	5,8	5,0	10,0	410	P_SZNY_070_O
75	5,8	5,0	10,0	440	P_SZNY_075_O
80	6,0	5,0	10,0	460	P_SZNY_080_O
90	7,0	4,0	10,0	530	P_SZNY_090_O
100	7,5	4,0	9,0	600	P_SZNY_100_O
110	7,5	4,0	9,0	690	P_SZNY_110_O

