



## PVC SZÍVÓ-NYOMÓTÖMLŐ (ACÉLSPIRÁL)

**Szín:**

Átlátszó

**Hőmérséklet:**

-25°C - +60°C

**Tulajdonság:**

Kívül-belül sima felület

Beágyazott acélspirál

Kopás-, időjárásálló

Élelmiszerminőségű

Mérsékelt vegyi anyag álló

**Felhasználható:**

Mezőgazdasági / építőipari célokra / víz ill. ivóvíz,

kevésbé agresszív vegyi anyagok szállítására

Egyéb ipari felhasználásra



Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi nyomás	Vákuumterh.	Hajl. Sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H <sub>2</sub> O	mm	
10	3,1	18,0	9,0	23	P_SZNY_010_A
12	3,0	7,0	8,5	25	P_SZNY_012_A
14	3,0	6,0	8,5	30	P_SZNY_014_A
16	3,1	6,0	8,5	35	P_SZNY_016_A
18	3,1	6,0	8,5	40	P_SZNY_018_A
20	3,1	5,0	8,5	50	P_SZNY_020_A
22	3,2	5,0	8,5	55	P_SZNY_022_A
25	3,2	5,0	8,5	60	P_SZNY_025_A
30	3,5	4,0	8,5	70	P_SZNY_030_A
32	3,9	4,0	8,5	75	P_SZNY_032_A
35	4,2	4,0	8,5	80	P_SZNY_035_A
38	4,4	4,0	8,5	90	P_SZNY_038_A
40	4,5	3,0	8,5	95	P_SZNY_040_A
45	5,1	3,0	8,0	105	P_SZNY_045_A
50	5,1	3,0	8,0	125	P_SZNY_050_A
60	6,5	2,5	7,0	135	P_SZNY_060_A
63	6,5	2,5	7,0	150	P_SZNY_063_A
70	7,0	2,0	7,0	180	P_SZNY_070_A
76	7,0	2,0	7,0	195	P_SZNY_076_A
80	7,5	2,0	7,0	220	P_SZNY_080_A
90	7,5	2,0	6,0	260	P_SZNY_090_A
100	8,0	2,0	6,0	300	P_SZNY_100_A
110	7,0	3,0	9,0	220	P_SZNY_110_A
120	8,0	3,0	9,0	240	P_SZNY_120_A
125	8,0	2,5	9,0	250	P_SZNY_125_A
150	10,0	2,0	9,0	300	P_SZNY_150_A