




Gumi silótömlő / Rubber silo hose /



Belső / tube / materiál:
Erősítés / reinforcement / :
Külső / cover / materiál:

NR/SBR/BR / NR/SBR/BR
Textil / textil / textil
SBR gumi / SBR rubber



Műk. hőm / temperature / pracovní teplota.:

-35 °C +80 °C


Belső átmérő / Inside diameter /	Falvastagság / Wall thickness /	Tömeg / Weight /	Üzemi nyomás / Working pressure /	Repedési nyomás / Bursting pressure /	Tekercshossz / Roll /	Cikkszám / Reference /
mm	mm	kg	bar	bar	fm / meters	
75	9,0	2,90	6	20	40	4416407500900400
75	11,0	3,60	6	20	40	4416407501100400
90	10,0	4,00	6	20	40	4416409001000400
100	11,0	4,70	6	20	40	4416410001100400

Gumi szívó-nyomó silótömlő / Rubber suction-delivery silo hose /



Belső / tube / materiál:
Erősítés / reinforcement / :
Külső / cover / materiál:

NR/SBR/BR / NR/SBR/BR
Textil / textil / textil
SBR gumi / SBR rubber



Műk. hőm / temperature / pracovní teplota.:

-35 °C +80 °C

Belső átmérő / Inside diameter /	Falvastagság / Wall thickness /	Tömeg / Weight /	Üzemi nyomás / Working pressure /	Repedési nyomás / Bursting pressure /	Tekercshossz / Roll /	Cikkszám / Reference /
mm	mm	kg	bar	bar	fm / meters	
50	7,5	1,85	6	20	40	4416505000750400
75	7,5	2,65	6	20	40	4416507500750400
75	9,0	3,15	6	20	40	4416507500900400
100	8,0	3,95	6	20	40	4416510000800400
100	12,0	5,90	6	20	40	4416510001200400
110	8,0	4,35	6	20	40	4416511000800400
125	9,0	5,80	6	20	40	4416512500900400
150	9,0	7,75	6	20	40	4416515000900400
203,2	10,0	10,75	6	20	40	4416520321000400