

TÖMLŐ CSATLAKOZÓK



Tartalomjegyzék:

| | |
|-----------------------------|------------|
| Storz tömlőcsatlakozók | 346. oldal |
| Kamlok tömlőcsatlakozók | 351. oldal |
| TW tartálykocsi csatlakozók | 359. oldal |
| Élelmiszeripari csatlakozók | 366. oldal |
| Cardan tömlőcsatlakozók | 367. oldal |
| Gullemin tömlőcsatlakozók | 368. oldal |
| Triclamp tömlőcsatlakozók | 371. oldal |
| Gőztömlő csatlakozók | 373. oldal |
| Tömlővégek | 375. oldal |
| Karimás tömlőcsatlakozók | 377. oldal |
| Légtömlő csatlakozók | 378. oldal |
| Közcsavarok, átalakítók | 381. oldal |

Oldalszám

TRICLAMP CSATLAKOZÓ



Szabvány:

DIN 32676

INCH

ISO 1127

IMPERIAL

Üzemi nyomás:

Belső átmérő 10-50mm: 16bar / 230psi

Belső átmérő 65-100mm: 10bar / 145psi

Üzemi hőmérséklet:

-30°C +300°C



Néhány jellemzőbb átmérő, további méretek rendelhetők:

| Szabvány | Perem külső átmérője | Perem belső átmérője | Tömlő névleges belső átmérője | Tömlőcsonk belső átmérője |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | mm | mm | mm | mm |
| DIN 32676 | 34 | 16 | 10,0 | 7 |
| DIN 32676 | 34 | 20 | 13 | 9 |
| DIN 32676 | 34 | 20 | 20,0 | 15 |
| DIN 32676 | 51 | 26 | 25 | 21 |
| DIN 32676 | 51 | 32 | 31,5 | 28 |
| DIN 32676 | 51 | 38 | 38 | 34 |
| DIN 32676 | 64 | 50 | 50,0 | 44 |
| DIN 32676 | 91 | 66 | 63 | 59 |
| DIN 32676 | 106 | 81 | 75,0 | 71 |
| DIN 32676 | 119 | 100 | 100 | 94 |
| INCH | 25 | 16 | 20,0 | 15 |
| INCH | 51 | 23 | 25 | 21 |
| INCH | 51 | 23 | 32,0 | 28 |
| INCH | 64 | 48 | 50 | 44 |
| INCH | 78 | 61 | 63,0 | 59 |
| INCH | 91 | 72 | 75 | 71 |
| INCH | 119 | 98 | 100,0 | 94 |
| ISO 1127 | 34 | 10 | 10 | 7 |
| ISO 1127 | 34 | 14 | 12,5 | 9 |
| ISO 1127 | 34 | 18 | 25 | 21 |
| ISO 1127 | 51 | 24 | 20,0 | 15 |
| ISO 1127 | 51 | 30 | 25 | 21 |
| ISO 1127 | 51 | 30 | 32,0 | 28 |
| ISO 1127 | 78 | 56 | 50 | 44 |
| ISO 1127 | 91 | 72 | 63,0 | 59 |
| ISO 1127 | 106 | 84 | 100 | 94 |
| ISO 1127 | 130 | 110 | 100,0 | 94 |

További rendelhető triclamp csatlakozók:



Triclamp csatlakozó hegtoldattal



TRICLAMP CSATLAKOZÓ



TRICLAMP bilincsek

| Méret | Anyag | Cikkszám |
|-------|-----------------------------------|----------|
| mm | | |
| 25 | Rozsdamentes acél AISI 316-1.4401 | TRIK025 |
| 34 | Rozsdamentes acél AISI 316-1.4401 | TRIK034 |
| 51 | Rozsdamentes acél AISI 316-1.4401 | TRIK050 |
| 64 | Rozsdamentes acél AISI 316-1.4401 | TRIK064 |
| 78 | Rozsdamentes acél AISI 316-1.4401 | TRIK077 |
| 91 | Rozsdamentes acél AISI 316-1.4401 | TRIK091 |
| 106 | Rozsdamentes acél AISI 316-1.4401 | TRIK106 |
| 119 | Rozsdamentes acél AISI 316-1.4401 | TRIK119 |
| 130 | Rozsdamentes acél AISI 316-1.4401 | TRIK130 |



TRICLAMP kupak

| Méret Átmérő x magasság | Anyag | Cikkszám |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|
| mm | | |
| 25,0x4,7 | Rozsdamentes acél AISI 316-1.4401 | TRIP025 |
| 34,0x6,0 | Rozsdamentes acél AISI 316-1.4401 | TRIP034 |
| 50,5x6,0 | Rozsdamentes acél AISI 316-1.4401 | TRIP050 |
| 64,0x6,0 | Rozsdamentes acél AISI 316-1.4401 | TRIP064 |
| 77,5x6,0 | Rozsdamentes acél AISI 316-1.4401 | TRIP077 |
| 91,0x7,0 | Rozsdamentes acél AISI 316-1.4401 | TRIP091 |
| 106x8,0 | Rozsdamentes acél AISI 316-1.4401 | TRIP106 |
| 119x8,0 | Rozsdamentes acél AISI 316-1.4401 | TRIP119 |
| 130x8,0 | Rozsdamentes acél AISI 316-1.4401 | TRIP130 |



TRICLAMP tömítések

| Szabvány | Rendelhető tömítések |
|-----------|---------------------------|
| DIN 32676 | NBR, EPDM, FPM, PTFE, MVQ |
| INCH | NBR, EPDM, FPM, PTFE |
| ISO 1127 | Szilikon, EPDM, FPM |
| IMPERIAL | NBR, EPDM, FPM, PTFE |